

## Equipo para eliminar cloro, mal sabor y olor del agua Carbón activado (pequeñas aplicaciones)



### Válvulas automáticas y manuales con conexiones de 1" NPT

- Programación de retrolavado automático.
- Sistemas para eliminar: **Cloro, olores y sabores**
- Tanques construidos en fibra de vidrio reforzado.
- Flujos de servicio de hasta 15 galones por minuto.
- Disponibles sistemas de mayor capacidad para aplicaciones industriales.

### Modelos

Modelo	Operación	Válvula Pentair	Tubería NPT	Tanque para Carbón activado			Flujos (GPM)		
				Diámetro	GAC (Ft <sup>3</sup> )	Grava (Libras)	Continuo <10 psid	Pico >10 psid	Retro-lavado
GAC1-09M10	MANUAL	360	1"	9"	1	10	6	8	8
GAC1-09A10	AUTOMATICO	363	1"	9"	1	10	6	8	8
GAC2-12M10	MANUAL	360	1"	12"	2	20	10	12	12
GAC2-12A10	AUTOMATICO	363	1"	12"	2	20	10	12	12
GAC3-14M10	MANUAL	360	1"	14"	3	40	12	15	15
GAC3-14A10	AUTOMATICO	363	1"	14"	3	40	12	15	15



Válvula manual



Válvula automática

Flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de instalación.