

Equipo para eliminar Hierro, Manganeso y Sulfuro de Hidrógeno del agua.

Filox (pequeñas aplicaciones)



Válvulas electrónicas con conexiones de 1" NPT

- Programación de retrolavado automático.
- Sistemas para eliminar: **Hierro, Manganeso, Sulfuro de Hidrógeno.**
- Tanques construidos en fibra de vidrio reforzado.
- Flujos de servicio de hasta 20 galones por minuto.
- Disponible también con válvulas de retrolavado manual.
- Disponible sistemas de mayor capacidad para aplicaciones industriales.

Modelos

Modelo	Operación	Válvula Pentair	Tubería NPT	Tanque para Filox			Flujos (GPM)		
				Diámetro	Filox (Ft³)	Grava (Libras)	Continuo <10 psid	Pico >10 psid	Retro-lavado
FX1-09M10	MANUAL	360	1"	9"	1	10	6	8	8
FX1-09A10	AUTOMATICO	363	1"	9"	1	10	6	8	8
FX2-12M10	MANUAL	360	1"	12"	2	20	12	15	12
FX2-12A10	AUTOMATICO	363	1"	12"	2	20	12	15	12
FX3-14M10	MANUAL	360	1"	14"	3	40	18	20	15
FX3-14A10	AUTOMATICO	363	1"	14"	3	40	18	20	15



Válvula manual



Válvula automática

Flujos pueden variar de acuerdo a las condiciones de instalación.