

# Equipos para la eliminación de incrustaciones y manchas por el agua dura. (Pequeñas aplicaciones)

## SERIES WS



WS1-09A10

- Válvulas automáticas Fleck 5800 con control digital SXT, con pantalla LCD.
- Control programable por demanda de agua ó por tiempo.
- Resina Catiónica de alta capacidad marca Alamo.
- Tanques de resina en FRP, certificados NSF.
- Tanque de salmuera en polietileno, completamente ensamblado.
- Modelos con capacidades de 30,000 a 90,000 granos.
- Flujos de servicio hasta de 20 galones por minuto.
- Equipos con una base de grava #20.
- Tuberías de 1" NPT con By pass incluido.
- Disponibles con válvulas de operación manual.

Disponibles en configuración sencilla ó duplex, así como modelos de mayor capacidad.

## Modelos

Modelo	Operación	Válvula Fleck	Tubería NPT	Tanque para Resina				Capacidad en granos	Tanque para salmuera	Flujos (GPM)	
				Diámetro	Altura	Resina catiónica (Ft <sup>3</sup> )	Grava (Libras)			Continuo <10 psid	Retro-lavado
WS1-09A10	AUTOMATICO	5800	1"	9"	48"	1	10	30.000	14"X34"	12	2,5
WS2-12A10	AUTOMATICO	5800	1"	12"	52"	2	20	60.000		16	4
WS3-14A10	AUTOMATICO	5800	1"	14"	65"	3	40	90.000	18"X40"	20	5



Válvula Fleck 5800